

Hidrocart Mini

TANQUE PORTÁTIL PARA LLENADO DE ALTA PRESIÓN



Este robusto tanque de polietileno de alta densidad de 10 galones (37.9 litros) combina la transportabilidad con el valor. Diseñado teniendo en cuenta las aplicaciones pequeñas y medianas, esta versión más pequeña de nuestro HydroCart es lo último en conveniencia. Simplemente conéctese al Water Injector System™ y active el Instant Valve Pro™. Un indicador de flujo le indicará cuándo se han cerrado todas las válvulas del inyector y es hora de desconectarse. El tamaño compacto del HydroCart Mini es ideal para ser usado dentro y fuera de las furgonetas como parte de un programa de mantenimiento de la batería.

Se recomienda el uso de agua desionizada cuando se llenan baterías industriales.

Fácil de usar:

- El HydroCart Mini se suministra con 13 pies (3,9 metros) de cable de alimentación y 12 pies (3,6 metros) de manguera industrial. La bomba sumergible montada dentro del tanque entrega toda la presión y el volumen requerido por el Water Injector System™.
- Se enchufa en cualquier tomacorriente de 110 VCA y se maneja como una carretilla de mano.
- Este suministro de agua también es compatible con el sistema de riego Stealth™ y la pistola de riego. Se pueden requerir adaptadores adicionales.

Especificaciones:

- Temperatura de exposición del sistema: 35 ° a 160 ° F (2 ° a 71 ° C)
- Fuente de alimentación: 110 VAC / 8.5Amps
- Tamaño de la manguera de salida: 1/2 in (1.27 cm)
- Longitud de la manguera de salida: 12 pies (3.6 m)
- Peso: 31 lb (14.1 kg)
- Altura del producto: 35 in (88.9 cm)
- Longitud del producto: 17 in (43,2 cm)
- Ancho del producto: 15 in. (38.1 cm)
- Capacidad: 10 gal (37.8 l)
- Rango: 23 pies (7.1 m)
- Tamaño de la rueda: 6 in (15.24 cm)
- Tipo de rueda: Plástico / Caucho
- Longitud del cable de alimentación: 13 pies (3.9 m)
- Potencia de caballo: 3/4 H.P.
- Notas: Se utiliza para llenar el Water Injector System™
- Parte No. INJ-MINI

 **Kernium** S.A.

Oficinas Comerciales:

Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar