

# Stealth DC Cart

## TANQUE PORTÁTIL PARA LLENADO DE BAJA PRESIÓN



Este resistente tanque de polietileno de alta densidad de 10 galones de EE. UU. (37.9 litros) está diseñado para funcionar con el Stealth Watering System™ y transporta fácilmente el agua a sus baterías. Llène el tanque desde cualquier fuente de agua disponible. Este robusto carro de riego con alimentación de CC se maneja como una carretilla de mano. La batería sellada de 12 voltios se puede cargar desde cualquier toma de CA. Simplemente conéctese al Stealth Watering System™ y encienda el interruptor. Un indicador de flujo le indicará cuándo se han cerrado todas las válvulas Stealth y es hora de desconectarse.

### Fácil de usar:

- El carrito de riego móvil se suministra con 9 pies de manguera (2,7 metros), una batería sellada de 12 voltios y un cargador de batería.
- Fácil de transportar a lugares remotos.
- Fácil de llenar; gran apertura.
- Interruptor de encendido / apagado en la parte trasera de la unidad.
- Fácil de usar; instrucciones impresas en la unidad.
- Este suministro de agua también es compatible para su uso con la pistola de riego. Se pueden requerir adaptadores adicionales.
- \* Esta unidad no se puede usar con el Water Injector System™.

### Especificaciones:

- Temperatura de exposición del sistema: 35 ° a 160 ° F (2 ° a 71 ° C).
- Longitud de la manguera de salida: 9 pies (2.7 m).
- Peso: 30 lb (13.6 kg).
- Peso en vacío: 27 lb (12.25 kg)
- Altura del producto: 37 in (94.0 cm)
- Longitud del producto: 17 in (43,2 cm)
- Ancho del producto: 17 in (43,2 cm)
- Capacidad: 10 gal (37.9 l)
- Rango: Ilimitado
- Tamaño de la rueda: 6 in (15.24 cm)
- Tipo de rueda: Plástico / Caucho
- Cargador: 120 VAC
- Número de pieza: FLT-DC12
- Notas: Suministro de agua para el sistema de riego Stealth™

 **Kernium** S.A.

### Oficinas Comerciales:

Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,  
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)  
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar